

御 見 積 書

小郡三井医師会 御中

令和 6 年 10 月 25 日

下記の通り御見積申し上げます。

金 額 ¥393,800 .-
〔消費税込〕

工 事 名 称 三井医師会 和室空調工事(ルームエアコン) B案

工 事 場 所

工 事 期 間

有 効 期 限

担 当 者 名 水城 一美

※アスベスト費用 工事着工後、想定外のアスベスト含有材の処理等が発生した場合、
別途費用が掛かる事があります。

大 石 建 設 株 式 会 社
代表取締役 大 石 幸 嗣
福岡県久留米市野中町147番地の1

T E L 0942-45-0014

F A X 0942-44-2750



三井医師会 和室空調工事(ルームエアコン) B案

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	空調機器		1.0	式		405,000	
B	空調工事		1.0	式		211,000	
C	電源工事		1.0	式		36,000	
						-354,000	
	工事費計					298,000	
	諸経費	法定福利費含む				60,000	
	合 計					358,000	
	消費税		10.0	%		35,800	
	総合計					393,800	

三井医師会 和室空調工事(ルームエアコン) B案

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	空調機器						
	空冷ヒートポンプ式・床置リモコン・インバータ・高静圧型(R410A)						
1	型式	MSZ-GV4024S-W	1.0	セット		405,000	
	小 計					405,000	
B	空調工事						
	機器撤去費	フロン破壊処理含む	1.0	式		52,000	
		(室内は残置)					
	機器据付費		1.0	式		28,000	
	配管工事	冷媒管・ドレン管・電線	1.0	式		48,000	
	外部冷媒管仕上げ	化粧カバー	1.0	式		10,000	
	外壁貫通工事		1.0	式		25,000	
	試運転調整費	真空引き・各種検査	1.0	式		20,000	
	雑材経費		1.0	式		28,000	
	小 計					211,000	

霧峰

GV シリーズ

2024年度モデル

スタンダードモデル

受注対応品



ブラウン(T形)

●マンセルNo. 0.2Y 7.2/1.1

●パイプタイプ(W形) ●マンセルNo. 1.0Y 9.2/0.2

※ 取り付け方法は、据付板を付けたときの寸法です。

225mm
(据付後230mm)

295mm

799mm




Webでくわしく



室外機 * () 内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

MUCZ-G2224 ~
G2824

MUCZ-G3624

MUCZ-G4024S
G5624S(付属品の
一部は除く)

●別売部品: 69~72ページ

リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- デカ文字温度表示
- 0.5°C単位の温度設定
- かんたん予約入切同時設定可能



* 左右方向の調節は運転停止中に手動で行えます。

冷暖房
と主に 6畳 MSZ-GV2224(W/T)

期間消費電力量	717kWh	目標年度 2027年度	省エネ基準 達成率 87%	年間エネルギー 消費効率 5.8
畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)		
冷房 6~9畳(10~15㎡)	2.2 (0.8~2.8)	655 (165~940)		
暖房 5~6畳(8~10㎡)	2.2 (0.8~3.9)	470 (135~1,315)		
低温暖房能力	外気温2℃時 2.8kW			
電源	単相 100V	電源プラグ ㉑ 15A		
室内:MSZ-GV2224-W、T-IN 室外:MUCZ-G2224				
価格	オープン価格※1			

冷暖房
と主に 8畳 MSZ-GV2524(W/T)

期間消費電力量	815kWh	目標年度 2027年度	省エネ基準 達成率 87%	年間エネルギー 消費効率 5.8
畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)		
冷房 7~10畳(11~17㎡)	2.5 (0.8~3.1)	745 (165~990)		
暖房 6~8畳(10~13㎡)	2.8 (0.8~4.4)	625 (135~1,325)		
低温暖房能力	外気温2℃時 3.2kW			
電源	単相 100V	電源プラグ ㉑ 15A		
室内:MSZ-GV2524-W、T-IN 室外:MUCZ-G2524				
価格	オープン価格※1			

冷暖房
と主に 10畳 MSZ-GV2824(W/T)

期間消費電力量	913kWh	目標年度 2027年度	省エネ基準 達成率 87%	年間エネルギー 消費効率 5.8
畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)		
冷房 8~12畳(13~19㎡)	2.8 (0.8~3.4)	800 (165~1,080)		
暖房 8~10畳(13~16㎡)	3.6 (0.8~4.7)	910 (135~1,485)		
低温暖房能力	外気温2℃時 3.4kW			
電源	単相 100V	電源プラグ ㉑ 15A		
室内:MSZ-GV2824-W、T-IN 室外:MUCZ-G2824				
価格	オープン価格※1			

冷暖房
と主に 12畳 MSZ-GV3624(W/T)

期間消費電力量	1,390kWh	目標年度 2027年度	省エネ基準 達成率 74%	年間エネルギー 消費効率 4.9
畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)		
冷房 10~15畳(16~25㎡)	3.6 (0.8~3.8)	1,415 (165~1,420)		
暖房 9~12畳(15~19㎡)	4.2 (0.8~4.9)	1,215 (135~1,485)		
低温暖房能力	外気温2℃時 3.7kW			
電源	単相 100V	電源プラグ ㉑ 15A		
室内:MSZ-GV3624-W、T-IN 室外:MUCZ-G3624				
価格	オープン価格※1			

冷暖房
と主に 14畳 MSZ-GV4024S(W/T)

期間消費電力量	1,544kWh	目標年度 2027年度	省エネ基準 達成率 74%	年間エネルギー 消費効率 4.9
畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)		
冷房 11~17畳(18~28㎡)	4.0 (0.8~4.3)	1,660 (165~1,960)		
暖房 11~14畳(18~23㎡)	5.0 (0.8~7.3)	1,480 (135~2,580)		
低温暖房能力	外気温2℃時 5.3kW			
電源	単相 200V	電源プラグ ㉒ 15A		
室内:MSZ-GV4024S-W、T-IN 室外:MUCZ-G4024S				
価格	オープン価格※1			

冷暖房
と主に 18畳 MSZ-GV5624S(W/T)

期間消費電力量	2,118kWh	目標年度 2027年度	省エネ基準 達成率 79%	年間エネルギー 消費効率 5.0
畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)		
冷房 15~23畳(25~39㎡)	5.6 (0.8~5.8)	2,380 (125~2,510)		
暖房 15~18畳(24~30㎡)	6.7 (0.8~8.9)	1,980 (125~2,970)		
低温暖房能力	外気温2℃時 6.8kW			
電源	単相 200V	電源プラグ ㉒ 15A		
室内:MSZ-GV5624S-W、T-IN 室外:MUCZ-G5624S				
価格	オープン価格※1			

¥405,000

室内機形名 (MSZ-)	配管パイプ管径 (mm)		配管長	チャージレス	高低差
	液側	ガス側			
GV2224・GV2524・GV2824・GV3624・GV4024S・GV5624S	φ6.35 [2分]	φ9.52 [3分]	20m	10m	15m

* くわしくは据付工事説明書、または技術資料をご覧ください。

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線(アース棒)は同梱されていません。●室外機凍結防止ヒーターは取り付けられません。※1: オープン価格製品の価格は、販売店にお問い合わせください。※2: 試験機関: 広東省微生物分析検測中心。試験証明書番号: 2020FM24460R01号。JIS Z 2911「カビ抵抗性試験」防カビ効果あり。※3: 試験機関: 広東省微生物分析検測中心。試験証明書番号: 2020FM22199R01号。ウイルス対応方法: 塗装。試験方法: ISO18184(繊維製品の抗ウイルス性試験)。試験結果: ウイルス液に2時間接触後に99%以上の低減率を確認。1種類のウイルスにて試験を実施。※4: 取り外せるパーツについては、取扱説明書をご覧ください。※5: 試験機関: 一般社団法人 カビ予報研究室。試験番号: 199904。試験方法: 各カビを植えた試験片をエアコン内部に設置して、実機にて14日間冷房運転を断続的に実施。試験結果: 「内部クリーン」の有無により2週間後のカビ発育抑制効果を確認。※9: 畳数はJIS C 9612による